



ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ ΣΕΙΡΑ C

Η συγκεκριμένη σειρά κατασκευάστηκε και αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Είναι λέβητες κατασκευασμένοι από λαμαρίνα ποιότητας C 1204 πάχους 4 και 5 χιλιοστών με περιοχή ισχύος από 25 έως 50 kW. Διαθέτει υψηλό βαθμό απόδοσης και δυνατότητα καύσης ξύλου, άνθρακα .

- Μεγάλες πόρτες ώστε να διευκολύνουν τον καθαρισμό και το γέμισμα του λέβητα
- Μεγάλο σταχτοδοχείο
- Πρόσθετος εναλλάκτης προστασίας από υπερθέρμανση
- Ρύθμιση αέρα καύσης μέσω εμβαπτιζόμενου θερμοστάτη



| Τεχνικά χαρακτηριστικά | C25 | C 33 | C 40 | C 50 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ονομαστική θερμική ισχύς Max | 25kw | 33 kW | 40 kW | 50 kW |
| Απόδοση | ≥ 87% | ≥ 87% | ≥ 87% | ≥ 87% |
| Βάρος | 272 | 315 kg | 330 kg | 353 kg |
| Ύψος | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1240 mm |
| Μήκος | 486 mm | 594 mm | 644 mm | 708 mm |
| Πλάτος | 685 mm | 755 mm | 755 mm | 770 mm |
| Χωρητικότητα καύσιμης ύλης | 80 l | 88 ℓ | 105 ℓ | 153 ℓ |
| Σωλήνας εξόδου καπνού | ∅ 180 mm | ∅ 180 mm | ∅ 180 mm | ∅ 200 mm |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 3 Bar | 3 Bar | 3 Bar | 3 Bar |

